

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду
Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност
и заштиту животне средине
III/07 Број: 5010 – 11/2/20
14.05.2020. године

Општинска управа општине Алексинац, Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине доноси на основу чл. 60. и 64. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), а решавајући по захтеву СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ СТАКЛА И ПЕРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА АД, ГРЕЈАЧ за издавање дозволе за СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА, број предмета 5010-11/20, од 08.04.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Издаје се дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, регистарског броја 9 оператеру постројења СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ СТАКЛА И ПЕРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА АД, ГРЕЈАЧ, 18212 Грејач, матични број 17471376, на локацији КП бр. 3700/2, 1405/2, 4040/2, 4038, 4039, 4045, 4044, 4046, 4043/2, 4047/2, 4051/2, 4056/2, 4053 и 4054/2, КО Грејач, чији је власник оператер постројења, у насељу Грејач и утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ СТАКЛА И ПЕРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА АД, ГРЕЈАЧ се издаје дозвола за обављање делатности СКЛАДИШТЕЊЕ ((операција R13 - Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка)) И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА (операције R5 - Рециклажа/перерада других неорганских материја и R12 - Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R12), у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом ("Службени гласник РС", бр. 93/19).

Отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, број 56/10), и то као:

1.1. Неопасан отпад

- 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу)
- 03 01 01 отпадна кора и плута
- 03 01 05 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04



- 03 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
- 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад
- 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи
- 04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)
- 04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана
- 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана
- 04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
- 07 02 13 отпадна пластика
- 07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
- 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11
- 12 01 05 обрада пластике
- 15 01 01 папирна и картонска амбалажа
- 15 01 02 пластична амбалажа
- 15 01 03 дрвена амбалажа
- 15 01 04 метална амбалажа
- 15 01 05 композитна амбалажа
- 15 01 06 мешана амбалажа
- 15 01 07 стаклена амбалажа
- 15 01 09 текстилна амбалажа
- 16 01 03 отпадне гуме
- 16 01 18 обојени метал
- 16 01 19 пластика
- 16 01 20 стакло
- 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
- 16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15
- 17 02 01 дрво
- 17 02 02 стакло
- 17 02 03 пластика
- 17 04 01 бакар, бронза, месинг
- 17 04 02 алуминијум
- 17 04 03 олово
- 17 04 04 цинк
- 17 04 05 гвожђе и челик
- 17 04 06 калај
- 17 04 07 мешани метали
- 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10
- 19 10 01 отпад од гвожђа и челика
- 19 10 02 отпад од обојених метала
- 19 12 01 папир и картон
- 19 12 02 метали који садрже гвожђе
- 19 12 03 обојени метали
- 19 12 04 пластика и гума
- 19 12 05 стакло
- 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06
- 19 12 08 текстил
- 19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)
- 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11
- 20 01 01 папир и картон
- 20 01 02 стакло
- 20 01 10 одећа

- 20 01 11 текстил
- 20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
- 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
- 20 01 39 пластика
- 20 01 40 метали

На локацији се складишти отпад свих наведених индексних бројева ((операција R13 - Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка)) и третман (операције R5 - Рециклажа/прерада других неорганских материја) индексних бројева 10 11 12, 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05 и 20 01 02 и (операције R12 - Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R12) индексних бројева 02 01 04, 03 03 08, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 16 01 19, 17 02 01, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38 и 20 01 39, односно врши се механичка припрема за транспорт отпадних материјала, пластике, текстила, метала и папира која обухвата пресовање и балирање, које се обавља на фиксној или мобилној преси у циљу смањења габарита отпада и у циљу повећања економичности отпреме отпадног материјала са локације и сечење ручним средствима за сечење, које се врши ручним и механичким методама, као и третман отпадног стакла који обухвата: сепарацију, чишћење и гранулирање стакленог крша (кулета), ситњење стакла у дробилици, електромагнетна сепарација (одстрањивање крша и отпадака металног порекла – запушачи од флаша), прање стакла под притиском, паковање у џамбо вреће и контејнере.

2. Подаци о капацитету постројења, односно о количинама отпада за:

2.1. Складиштење отпада:

2.1.1. пројектовани капацитет складишта, за све врсте наведене врсте неопасног отпада је 450 тона, од тога је максимални дневни капацитет за отпадно стакло 300 тона, метала 50 тона, обојених метала 20 тона, отпадне пластике 30 тона, отпадног дрвета 20 тона, осталог неметалног отпада 30 тона;

2.1.2. Планирана годишња количина otpada за складиштење: укупна око 40.000 тона, а по врстама otpada: otpадно стакло 30.000 тона, метала 4.000 тона, обојених метала 500 тона, otpадне пластике 3.000 тона, otpадног дрвета 1.500 тона, осталог неметалног otpada 1.000 тона;

2.2. Третман отпада/поновно искоришћење:

2.2.1. максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада – дневни, за све врсте отпада је 160 тона, за отпадно стакло операцијом R5 је 100 тона, за отпадну пластику операцијом R12 је 20 тона, за отпадно дрво операцијом R12 је 20 тона, за остали неметални отпад операцијом R12 је 20 тона;

2.2.2. максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада – месечни, за све врсте отпада је 4.000 тона, за отпадно стакло операцијом R5 је 2.500 тона, за отпадну пластику операцијом R12 је 500 тона, за отпадно дрво операцијом R12 је 500 тона, за остали неметални отпад операцијом R12 је 500 тона;

2.2.3. максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада – годишњи, за све врсте отпада је 35.500 тона, за отпадно стакло операцијом R5 је 30.000 тона, за отпадну пластику

операцијом R12 је 3.000 тона, за отпадно дрво операцијом R12 је 1.500 тона, за остали неметални отпад операцијом R12 је 1.000 тона;

3. Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације постројења:

Комплекс постројења СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ СТАКЛА И ПРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА АД, ГРЕЈАЧ, 18212 Грејач, налази се на катастарским парцелама КП бр. 3700/2, 1405/2, 4040/2, 4038, 4039, 4045, 4044, 4046, 4043/2, 4047/2, 4051/2, 4056/2, 4053 и 4054/2, КО Грејач, чији је власник оператер постројења, а које су по подацима Републичког геодетског завода дефинисане по начину коришћења земљишта као грађевинско земљиште. Укупна површина комплекса износи 6542m^2 . Комплекс је приближно правоугаоног облика. У комплексу се налазе: објекат површине 588m^2 , објекат површине 78m^2 , колска вага и бетонирани плато са боксевима за складиштење отпада. Комплекс је лоциран уз пругу Београд - Ниш поред првог манипулативног колосека на потезу од км 244+956 до км 224+972. Пруга Београд - Ниш се налази са источне стране постројења. Са западне стране уз комплекс постројења се налази неизграђено земљиште, основна школа Аца Синадиновић и даље пут Ниш-Житковац-Алексинач. Са јужне стране налази се неизграђено земљиште. Са северне стране је локални пут са ког је омогућен улазак у комплекс, а даље у продужетку је напуштени радни комплекс Огрев Инвест.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења за управљање отпадом:

Најближи стамбени објекат се налази на око 50m од комплекса. У непосредној близини предметне локације нема мочвара, посебно заштићених подручја, природних и културних добара и густо насељених области. На локацији и окружењу нема заштићених животињских и биљних врста. Услед обављања предметне делатности неће бити угрожавања биодиверзитета. Такође, нема археолошких налазишта нити заштићених културних и споменика природе, површинских и подземних вода.

4. Технички и технолошки услови за рад постројења

4.1. Подаци о постројењу за складиштење отпада и то о:

4.1.1. запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта;

Запремина корисног простора за привремено складиштење на отвореном избетонираном платоу је укупно 6.000m^3 (2.000m^2 површине до висине од 3m). Укупна запремина боксева (којих има три) за складиштење отпадног стакла је 234m^3 (укупно 78m^2 до висине од 3m).

4.1.2. врсти подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада;

Привремено складиштење ће се вршити на отвореном платоу који је избетониран, на површини од 2.000m^2 и у аброл металним контејнерима.

4.1.3. складишту (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, сепаратора, канала за одвојење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију;



Постројење је у потпуности инфраструктурно опремљено за управљање и складиштење отпада (систем за снабдевање водом из сопственог водозахвата, систем за снабдевање електричном енергијом, телекомуникациони систем) и капацитети задовољавају тренутне потребе, уз могућности развоја и проширења. Привремено складиштење ће се вршити на отвореном платоу који је избетониран, на површини од 2.000 m² и у аброл металним контејнерима. Комплекс је ограђен транспарентном оградом и не угрожава суседне објекте. Санитарне воде одводе се у водонепропусну септичку јаму која се редовно празни. Атмосферске воде одводе се системом канала до таложника, из ког се упуштају у канал. Прањем стакла долази до стварања отпадних вода које садрже нечистоће. Системом канала ове воде се одводе у таложник, из ког након таложјења и пречишћавања упуштају у канал.

4.1.4. техничкој опремљености складишта (опреми и посудама које ће се користити за складиштење);

Опрема која се користи за складиштење и управљање отпадом, а која је у власништву оператера: аброл контејнери, екоконтејнери, биг бег вреће са поклопцем, палете металне, палете дрвене, пластични контејнери, ИБЦ контејнери, метални контејнери. Опрему за транспорт чине: виљушкар, багер, ручна колица. Мерну опрему чини техничка и колска вага.

4.1.5. опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт;

Пријем отпада обухвата: преузимање, допремање транспортним средствима, мерење, истовар и формирање документације. Преузимање неопасног отпада врши оператер на терену као и откупом на мало од физичких и правних лица на овој локацији. Допремање отпада врши оператер или добављачи по захтеву лица задуженог за набавку, својим транспортним средствима. Материјали се допремају на простор за пријем. На том простору лице задужено за пријем организује мерење и истовар. У случају када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама предузећа исти се одмах враћа добављачу, коришћењем возила којим је и допремљен. Мерење се врши на колској ваги капацитета 30 тона и техничким вагама. Истовар отпада врши се из транспортних средстава ручно или виљушкарима. Приспели материјал се након мерења истовара на простор за пријем и разврставање. Формирање документације врши се у складу са Законом о управљању отпадом, којим је дефинисао да: Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада; Оператер мора да класификује отпад пре отпочињања кретања отпада; Оператер чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две године; Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине; Извештај садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, увозу, извозу, третману и одлагању насталог отпада, као и отпада примљеног у постројење за управљање отпадом; Извештај се чува најмање пет година. Формирање документације о отпаду врши се у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 114/13).

Разврставање отпада јесте поступак идентификације врсте отпада и додељивање индексних бројева. Врши се ручним одабиром. Врше га радници оспособљени за ове послове, под контролом лица задуженог за пријем отпада који обезбеђује да се разврставање врши квалитетно и одобрава пренос различитих врста отпада на простор за привремено складиштење.

Отпад се складишти на отвореном платоу који је избетониран директно на подлози или у наменским аброл контејнерима или џамбо врећама. Отпадно стакло се након истовара одваја по пореклу отпада и привремено складишти у боксевима. Гвожђе и челик се након разврставања привремено складиште на простор за привремено складиште на отвореном у прихватне контејнере или директно на подлози. Обојени метали се одлажу у погодне контејнере. Складиштење обојених

метала се врши у металне контејнере и џамбо вреће. Отпадна пластика се након разврставања привремено складиште на простор за привремено складиште на отвореном у прихватне контејнере, џамбо вреће или директно на подлози. Отпадно дрво се након разврставања привремено складиште на простор за привремено складиште на отвореном директно на подлози. Остали неметални отпад се привремено складишти на локацији у џамбо врећама и директно на подлози до отпреме овлашћеним оператерима на третман. Отпрема се врши утоваром у средства спољног транспорта-камионе. Утовар у камионе врши се камионима са грајфером, виљушкарком или ручно.

4.2. Подаци о постројењу за третман/поновно искоришћење отпада, и то:

4.2.1. технолошком поступку третмана/описати методе и технологије;

Из привременог складишта отпадно стакло се преноси у електромагнетни дозатор постројења за сепарацију, чишћење и гранулирање стакленог крша (кулета). Из електромагнетног дозатора стаклени крш пада на транспортну траку, односно елеватор, где се мануелним путем врши сепарација (одвајање) крупнијег крша који није стакленог порекла (дрво, камен, метал и сл.). Са првог елеватора се даље транспортује до другог елеватора који стаклени крш (кулет) транспортује до елеватора који га транспортује до дробилице. У дробилици се врши ситњење стакла. Када се добије жељена гранулација, стакло из дробилице пада на елеватор где се мануелним путем врши одвајање стакленог крша ситније гранулације. Елеватором се врши транспорт стакла до гранулометријског вибросепаратора. На путу до гранулометријског вибросепаратора налазе се два електромагнетна сепаратора чија је функција одстрањивање крша и отпадака металног порекла (запушачи од флаша). На гранулацијском вибросепаратору такође се врши и прање стакла под притиском. Иза гранулометријског вибросепаратора налази се метални таложник у коме долази до таложења стаклене ситнежи која се издваја приликом прања стакла. После прања опрано и издробљено стакло се механички преноси до излазног елеватора, где се врши финална мануелна контрола сепарације. Елеватором се даље издробљено стакло транспортује ван зграде погона, где се пакује у џамбо вреће и контејнере и отпрема на даљу прераду.

На локацији се врши и механичка припрема за транспорт отпадних материјала, пластике, текстила, метала и папира: пресовање и балирање, које се обавља на фиксној или мобилној преси у циљу смањења габарита отпада и у циљу повећања економичности отпреме отпадног материјала са локације и сечење ручним средствима за сечење, које се врши ручним и механичким методама. Избор начина резања одређује се зависно од количине и карактеристика сировине.

4.2.2. техничкој опремљености постројења/подаци и опис опреме и уређаја који се користе;

Опремену за третман чине: линија за рециклажу стакла, преса, мобилна преса и алат за сечење.

4.2.3. остацима из постројења (врсте отпада са индексним бројевима који настају после третмана и процењене количине отпада – остатака из постројења које ће се складиштити).

Третманом неопасног отпада настајаће: 19 12 01 папир и картон, 19 12 02 метали који садрже гвожђе, 19 12 03 обојени метали, 19 12 04 пластика и гума, 19 12 05 стакло, 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06, 19 12 08 текстил и 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи;

1.1. Важење дозволе за обављање делатности је десет година.

Од 15.05.2020. године до 15.05.2030. године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе.

Дозвола се може обновити на захтев који се подноси 120 дана пре истека важења дозволе ради обезбеђивања континуитета важења дозволе.

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање

Управљање постројењем врши се у складу са Радним планом који је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе, са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана постројења (пријем отпада, примарно разврставање привремено складиштење третман отпада, отпрема, процедуре контроле, узорковање и испитивање отпада, контрола загађења и управљање и мониторинг услова у постројењу) и са условима прописаним овом дозволом;

(Ажурирани и/или измењени Радни план доставља се надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања).

2.2. Радно време постројења

Постројење ради свим данима, осим недељом, од 08:00 сати до 16:00 сати.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом је Радосав Стојиљковић дипл. Мастер инжењер заштите животне средине.

3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Услови на локацији;

У складу са чланом 67. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 –др. закон) уколико се инспекцијским надзором утврди да оператер не испуњава услове или не поступа у складу са условима утврђеним у дозволи, односно не поступа у складу са законом и прописима у области управљања отпадом, а у року који му буде утврђен решењем не изврши наложене мере, по предлогу инспектора за заштиту животне средине надлежни орган за издавање дозволе донеће решење о одузимању дозволе. Уколико се са отпадом поступа на начин којим се угрожава животна средина и здравље људи, односно не примењују мере заштите животне средине, контроле загађивања, спречавања удеса или пожара, инспектор за заштиту животне средине без одлагања предлаже надлежном органу за издавање дозволе доношење решење о одузимању дозволе.

3.2. Табла са подацима о оператеру постројења (називу и врсти постројења поставља на улазу у постројење);



Обавезује се оператер да на улазу у предметно постројење, постави таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, врстама отпада који се складишти и третира, као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.

3.3. Начин обезбеђења локације (постављање оgrade око постројења, успостављање сталног надзора, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима и сл.);

Складиште отпада који се користи као секундарна сировина према члану 9. став 2. Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС”, број 98/10) мора бити ограђено и под сталним надзором.

Обавезује се оператер да одржава саобраћајну инфраструктуру на локацији и обезбеђује лак и несметан приступ лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију, као и ватрогасним возилима у случају акцидентне ситуације.

3.4. Начин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документа о кретању отпада, документа о кретању отпада и остале документације.

Документација о локацији и евиденција о управљању отпадом чува се у пословно административном објекту у оквиру постројења. Простор мора бити јасно обележен, а документација сортирана, обележена и приступачна. Обавезује се оператер да документацију о локацији и евиденцију о управљању отпадом чува у уредном стању и омогући надзор над истима надлежном инспектору.

Обавезује се оператер да о свим сакупљеним, примљеним, генерисаним, складиштеним и отпремљеним количинама отпада води уредна евиденција сходно Правилнику о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 114/13), односно Правилнику о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештавања, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 17/17), а за све количине које се извозе попуњава и Документат о прекограничном кретању отпада и доставља податке Министарству у складу са чланом 72. став 8. и Агенцији за заштиту животне средине у складу са чланом 75. став 2. и 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон).

3.5. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара).

Решењем Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Нишу, 09.19.1.2 Број:217-193/20 од 25.02.2020. године оператер је разврстан у трећу категорију угрожености од пожара. Оператер поседује Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара на који је издата сагласност 01.08.2016. године решењем 09/20/3 бр. 217-646/16. Оператер је доставио Правила заштите од пожара усвојена 06.04.2011. године. Постојење је опремљено хидрантском мрежом и апаратима за почетно гашење сувим прахом и са угљен диоксидом.

4. Управљање отпадом

4.1. Узорковање и карактеризација отпада;

Обавезује се оператер да врши узорковање и карактеризацију отпада, примљеног, односно отпада насталог након третмана у постројењу, као испитивање новонасталог неклаификованог



отпада, насталог разврставањем, расклапањем разнородних склопова и другим поступцима у предметном постројењу и специфичног отпада који није предмет пословања, а настаје на локацији) ради класификације у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. Гласник РС" бр. 56/10). Испитивање отпада врши стручна организација и друга права лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за које су акредитоване, у складу са законом.

4.2. Складиштење отпада

4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада или отпада насталог након третмана у постројењу), у складу са законом;

Оператер се обавезује да разврстани неопасни отпад чији су индексни бројеви наведени у поглављу А 1. 1.1. овог Решења складишти искључиво на предвиђеном простору за складиштење у складу са чланом 9. Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС”, број 98/10) и уз поштовање друге важеће законске регулативе и обезбеди да не долази до накнадног мешања и разношења разврстаног отпада. Оператер се обавезује да не допрема на локацију већу количине отпада од пројектованог капацитета.

Генерисани отпад који је остатак после издвајања секундарних сировина у поступцима третмана неопасног отпада који је предмет пословања постројења на основу овог Решења, у истом се даље не третира, већ се по настанку издваја, на одговарајући начин пакује и сепаратно складишти до количине која оправдава његов транспорт, или у роковима који су уговорени са оператером са одговарајућом дозволом за управљање отпадом.

Максимално време складиштења прописно упакованог генерисаног опасног отпада у постројењу је 12 месеци.

4.3. Третман отпада

4.3.1. Услови за рад постројења:

4.3.1.1. Услови третмана – поновног искоришћења примљеног отпада;

Обавезује се оператер да описани третман неопасног отпада у постројењу врши најбољим доступним техникама са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи и то искључиво на предвиђеном простору за третман, а уз поштовање Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС”, број 98/10) и друге важеће законске регулативе и да спроводи и редовно ажурира Радни план постројења за управљање отпадом.

4.3.1.2. Услови за редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења;

Обавезује се оператер да обезбеди редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи и обезбеди да емисија буке и аерозагађења буде испод прописаних граничних вредности. Обзиром да су бука и аерозагађење ограничени углавном на радни простор за мониторинг ових

параметара довољни су подаци које оператер обезбеђује у оквиру испитивања услова радне околине које је дужан да врши у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. Контролна мерења суспендованих честица и мерења нивоа буке у животној средини оператер је дужан да изврши према налогу инспектора за заштиту животне средине који процени да постоји потреба за мерењем, односно по писменом захтеву грађана.

4.3.3. Отпад који настаје након третмана отпада у постројењу – остаци из постројења.

Обавезује се оператер да врши узорковање и карактеризацију отпада који настане након третмана у постројењу, на одговарајући начин га пакује и сепаратно складишти до количине која оправдава његов транспорт, или у роковима који су уговорени са оператером са одговарајућом дозволом за управљање отпадом.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом.

Предмет пословања оператера у предметном постројењу за које се издаје ово решење није опасан отпад, а према количини опасних материја за које је предвиђено да могу бити присутне у предметном постројењу у односу на Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења односно комплекса ("Службени гласник РС" бр. 41/10, 51/15 и 50/18) оператер није у обавези да израђује План заштите од удеса.

Као карактеристичне удесне ситуације идентификовани су пожар и процуривање нафтних деривата, уља и мазива. Обзиром на карактеристике и количине материјала којима се рукује, односно које су ускладиштене у постројењу, као и опремљеност постројења није реално очекивати да евентуалне удесне ситуације могу имати значајан утицај на животну средину.

Обавезује се оператер да ће у случају удеса одмах о удесу обавестити Министарство, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује заштита и спашавање, и то: о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену последица удеса за људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.

6. Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада постројења или његових делова).

Обавезује се оператер да може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по Плану за затварање предметног постројења бр. 48/2020 од 03.04.2020. године, датом у прилогу захтева за издавање дозволе. О намери дефинитивног престанка рада постројења благовремено обавестити надлежног инспектора за заштиту животне средине, који ће утврдити да ли постоји потреба за налагањем других неопходних мера и рокове за њихово извршење, односно констатовати да ли је оператер пре напуштања локације спровео све неопходне мере заштите животне средине.

7. Финансијска гаранција

Оператер је уз захтев за издавање дозволе доставио Полису осигурања одговорности из делатности број 6-90883 код компаније UNIQA за осигуравање грађанско-правне одговорности за



штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, односно оштећења или уништења ствари трећих лица настале обављањем делатности. Сума осигурања износи 587.765.296,50 динара. Осигурање је закључено са одређеним роком трајања од 18.02.2020. године до 18.02.2021. године.

Обавезује се оператер да редовно врши обнављање осигурања.

8. Извештавање

Обавезује се оператер да устроји и чува документацију и евиденције и придржава се прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама. Обавеза оператера је:

- да континуирано мери количине отпадних вода и испитује биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода и сачињава извештаје у складу са Законом о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/18 и 95/18 – др. закон) и Правилником о начину и броју испитивања квалитета отпадних вода ("Службени гласник РС" бр. 33/16);
- да обезбеди праћење утицаја своје делатности на буку, спровођење одговарајућих мера заштите од буке и за обављање делатности користи изворе буке (уређаје, средства за рад, саобраћајна средства, инсталације и друго) који морају имати податке о нивоу звучне снаге коју емитују при прописаним условима коришћења и одржавања у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и 88/10). Резултате мерења оператер доставља на захтев надлежног инспектора или по захтеву надлежног органа за формирање информационог система (нема обавезу редовног извештавања);
- да у својству произвођача (за отпад који генерише на локацији) и власника отпада (сав отпад на локацији - генерисани и сакупљени, односно откупљени) води дневну евиденцију и доставља годишње извештаје о отпаду у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7/2020) и чланом 75. став 1. став 2. и став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и
- да за свако прекогранично кретање отпада подноси документацију прописану чланом 72. став 2. а до 31. марта текуће године достави податке о извршеном извозу за претходну годину у складу са чланом 72. став 8. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон).

9. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

9.1. Нетехнички опис

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката, археолошких налазишта, као ни заштићених природних целина. Предметне катастарске парцеле налазе се у радној зони према Просторном плану општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", бр. 4/11) и намењене су за изградњу производних, пословних и објеката магацина и складишта. Постројење је у потпуности опремљено за складиштење и третман неопасног отпада за које се издаје ова дозвола. У току редовног рада постројења на овој локацији, уз примену свих прописаних мера неће долази до угрожавања постојећег стања животне средине. Приликом могућих акцидентних ситуација не могу се очекивати значајни утицаји на животну средину и непосредно окружење комплекса.

Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану. Такође се нема никакав утицај на демографска кретања.

9.2. Коментари/мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности:

Нису достављана.

9.3. Представника заинтересоване јавности.

Нису достављани коментари и мишљења представника заинтересоване јавности.

II. Трошкове поступка издавања дозволе у износу од 104.130,00 динара сноси оператер постројења, у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе.

Образложење

Оператер СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ СТАКЛА И ПРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА АД, ГРЕЈАЧ за издавање дозволе за СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА, број предмета 5010-11/20, од 08.04.2020. године, Уз предметни захтев са потребним подацима прописаним Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 –др. закон) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, број 38/18), Оператер је доставио Решење којим је дата сагласност на Студију процене утицаја затеченог стања на животну средину погона за рециклажу стакла и секундарних сировина на КП 3700/2, 1405/2, 4040/2, 4038, 4039, 4045, 4044, 4046, 4043/2, 4047/2, 4051/2, 4056/2, 4053 и 4054/2 КО Грејач, издато од стране надлежног органа Општинске управе Алексинац број 5010-5/06 03. марта 2006. године, Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за проширење асортимана секундарних сировина (неопасан отпад) које ће се прикупљати и обрађивати у погону за рециклажу стакла и секундарних сировина, издато од стране Општинске управе Алексинац број 5010-1/08 од 01. августа 2008. године, Одобрење за употребу објеката издато од стране СО Алексинац број 361-3/84 од 06. јула 1984. Године и Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Нишу, 09.19.1.2 Број:217-193/20 од 25.02.2020. године оператер је разврстан у трећу категорију угрожености од пожара.

Када је констатовано да је захтев потпун и да садржи одговарајуће прилоге Овај орган је у складу са чланом 63. став 3. Закона о управљању отпадом («Службени гласник РС», бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон) извршио обавештавање јавности о поднетом захтеву објављивањем дана 16.04.2020. године обавештења на www.aleksinac.org и истицањем на огласној табли ОУ Алексинац, а 10.04.2020. године упућен је захтев за прибављање записника о испуњености услова за изградњу и рад постројења за управљање отпадом од надлежног инспекцијског органа.

У предвиђеном року за јавни увид у захтев и документацију није било заинтересованих, нити су до истека рока 27.04.2020. године достављана мишљења.

Овај орган је након спроведеног поступка и обезбеђивања записника надлежног инспекцијског органа о испуњености услова (сачињен 16.04.2020. године) оценио да су испуњени услови за издавање предметне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и донео је предметно решење, које ће у регистру издатих дозвола бити уписано под бројем 9.



Правна поука: против овог решења оператер може изјавити жалбу (надлежни орган) у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко овог органа.

Обрађивач:

Владимир Никодијевић



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Далибор Марковић

Достављено:

- оператеру,
- у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом,
- надлежном инспекцијском органу,
- архиви.